



رزین ملامین – فرمالدئید بوتیله

S-810-XB-60

نوع محصول

یک رزین ملامین فرمالدئید بوتیله شده با ویسکوزیته متوسط می باشد.

خواص

فعالیت متوسط تا زیاد
سخت شدن سریع
پایداری خوب
مقاومت شیمیایی و سازگاری عالی با رزینهای الیدی متوسط و کوتاه روغن
براقیت بالا

کاربرد

رنگهای رویه و آسترهای سخت شونده در حرارت پایین تا متوسط
رنگهای صنعتی عمومی

مشخصات	فرمول پیشنهادی	رنگ
درصد جامد (%)	جزء الف	
ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک)	۵۸-۶۲	۱۲/۵
عدد اسیدی (mg KOH/g)	۴-۱۰	۴۳
رنگ (گاردنر)	حداکثر ۲	۱۳/۷
	حداکثر ۱	۲۲
	دی اکسید تیتان	۰/۳
	عامل پخش کننده	۰/۳
	عامل ضد رسوب	۲
	بوتیل گلاکول	۱/۵
	نرمال بوتانول	۰/۵
	آنتی ژل	۲/۱
	زایلن	۲/۱
	سولوسو	

بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی: بشکه ۲۰۰ کیلوگرمی
مدت زمان نگهداری: یک سال
شرایط نگهداری: محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.
محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.
هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.

تذکر

فرمول پیشنهادی رنگ ساخته شده فقط جهت راهنمایی می باشد. از آنجائیکه روشها و شرایط ساخت و همچنین مواد اولیه رنگ خارج از کنترل ما میباشد؛ لذا هیچ مسئولیتی در این زمینه بعهده شرکت نبوده و بنابراین لازم است مصرف کنندگان محترم قبل از بکار بردن رزین؛ آن را در آزمایشگاههای خود ارزیابی نمایند.

شرکت شیمی پلیمر تابان

آدرس کارخانه: قزوین، سه راه شهر صنعتی البرز، مجتمع صنعتی گوگان، واحد ۸. تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۲-۵، فکس: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۱