

شرح محصول

SG-65 محصولی است نوظهور، دانش بنیان و حاصل سالها تحقیقات کاربردی بسیار، در حوزه مصالح ساختمانی. این محصول خمیری شکل و شفاف، تولید شده بر پایه آخرین دستاوردها و فن آوریهای نوین موجود روی رزینهای خاص که به منظور پر کردن و هم سطحی انواع تخلخل های موجود در سنگ های ساختمانی همچون مرمریت، تراورتن، مرمر و غیره استفاده می گردد.

ویژگی ها

- ✓ کاردک خوری مناسب
- ✓ زمان خشک شدن عالی
- ✓ مقاومت خوب در برابر فرآیند زرد شوندگی
- ✓ ساب پذیری مناسب
- ✓ براقیت خیلی خوب

روش مصرف

به منظور اعمال ژل کوت روی بستر مورد نظر در ابتدا سطح اجرائی مورد نظر باید پیش ساب خورده ، خشک و عاری از هرگونه مواد آلاینده سطحی و گرد و غبار باشد. ژل کوت پس از ترکیب کامل و اختلاط با هاردنر مربوطه (با نسبت وزنی ۵٪) به وسیله کاردک روی سطوح مورد نظر اعمال می گردد. سطح پوشش داده شده با این محصول بعد از گذشت ۶۰ تا ۹۰ دقیقه در دمای محیط (۲۵ درجه سانتی گراد) و یا ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در کوره ای با دمای ۶۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد کاملاً خشک شده و آماده ی مراحل فرآوری می باشد.

بسته بندی و انبارداری

این محصول به همراه هاردنر در ظروف ۱۰ کیلوگرمی بسته بندی و به بازار مصرف عرضه میگردد. ژل کوت در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و در محیط سربسته، به شرط عدم باز کردن درب ظرف و از تاریخ تولید آن به مدت ۳ ماه قابل نگهداری و مصرف می باشد.